

## **EKTRALL**

Trä är ett levande material och krymper och sväller beroende på luftfuktigheten.

Sprickbildning kan förekomma, men kan förhindras till stor del, om man underhåller trallen på ett bra sätt.

Tänk på att ju mer nedtorkad trallen är från början, ju mindre krymper den.

Vi säljer både Am. Ek, som är nedtorkad till ca 10 % och Svensk kvistig ek, som är lufttorkad till ca 18 %.

### **Montering & Underhåll**

Förborra trallen innan montering.

Använd syrafast trallskruv (rostfri).

Lägg trallen med rörelsefog mellan brädorna, så de kan röra sig.

Tänk på att lägga trallen så den inte suger fukt underifrån. Då vill den gärna spricka. Lägg den inte direkt på mark, betong, asfalt eller dylikt utan fuktskydd emellan.

Rengör trallen när den blir smutsig.

Olja in trallen en gång runt om innan läggning, då minskar du risken för sprickbildning.

Tänk på att även olja ändar och sågsnitt.

Olja gärna trallen en extra gång på ovansidan efter läggning.

Har du frågor kring montering eller behandling, rådgör med din Byggvaruhandlare och Färgbutik.

*Reklamationer kan endast övervägas för varor som är omonterade och obehandlade.*